

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sikafloor®-02 Primer

ŠPECIÁLNA AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA POD SAMONIVELAČNÉ STIERKY, PRIPRAVENÁ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE



### POPIS PRODUKTU

Špeciálny akrylátový podkladový náter s veľmi nízkymi emisiami pre pevné, hladké, nepriepustné a nenasiakavé podklady. Do interiéru.

### POUŽITIE

Sikafloor®-02 Primer je vhodný ako podkladový náter na zlepšenie prídržnosti na hladkých, nepriepustných, nenasiakavých podkladoch.

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednokomponentný
- Poskytuje optimálnu prídržnosť na nepriepustných podkladoch
- Dobrá odolnosť proti šmyku
- Nízka spotreba/ vysoká výdatnosť
- Vhodný pre použitie na systémy podlahového vykurovania
- Krátky čakací čas
- Slabý zápach
- Jednoducho aplikovateľný valčekom
- Pripravený na okamžité použitie

### ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

- EMICODE EC 1PLUS : veľmi nízke emisie
- Podľa ISO 14025 a EN 15804
- Bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610

### ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Špeciálna akrylátová disperzia s prísadami.
Balenie	12 kg plastová bandaska
Vzhľad/ farba	tyrkysová
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby (v uzatvorenom balení)
Podmienky skladovania	Skladujte v chlade, v suchu a bez prítomnosti mrazu. Otvorené balenia ihneď po použití uzatvorte a spotrebujte čím skôr. Neskladujte pri teplote pod +5 °C.
Hustota	1.3 kg/l

# INFORMÁCIE O APLIKÁCI

<b>Podklady</b>	Nenasiakavé podklady: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Keramická dlažba</li><li>▪ Prírodný kameň</li><li>▪ Terrazzo/ granolitový poter (epoxidový alebo cementový)</li><li>▪ Pevný nepriepustný betón</li><li>▪ Horečnaté (magnezitové) potery</li><li>▪ Podklady so zvyškami starých, vode odolných nečistôt</li><li>▪ Kovy</li><li>▪ Hladký a nepriepustný masívny asfalt IC10 a IC15 podľa EN13813</li><li>▪ Epoxidové a polyuretánové povrchy na vodnej báze</li><li>▪ Plne lepené pružné podlahy (okrem polyolefínových krytín)</li></ul>						
<b>Spotreba</b>	~125 g/m <sup>2</sup>						
<b>Teplota okolitého vzduchu</b>	+5 °C min. / +35 °C max.						
<b>Teplota podkladu</b>	+5 °C min. / +35 °C max.						
<b>Čakací čas/ Pretierateľnosť</b>	Pred aplikovaním samonivelačnej stierky čakať: <table><thead><tr><th>Podklad</th><th>Čakací čas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nenasiakavé podklady ako je uvedené v tomto produktovom liste okrem horečnatých podkladov</td><td>~1.5 hod.</td></tr><tr><td>Horečnaté podklady</td><td>~4 hod.</td></tr></tbody></table> Všetky hodnoty sú približné a sú ovplyvnené zmenou klimatických podmienok.	Podklad	Čakací čas	Nenasiakavé podklady ako je uvedené v tomto produktovom liste okrem horečnatých podkladov	~1.5 hod.	Horečnaté podklady	~4 hod.
Podklad	Čakací čas						
Nenasiakavé podklady ako je uvedené v tomto produktovom liste okrem horečnatých podkladov	~1.5 hod.						
Horečnaté podklady	~4 hod.						

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

- Podklad musí mať primeranú pevnosť, nosnosť, rozmerovú stabilitu a musí byť trvalo suchý.
- Musí byť bez nečistôt, ktoré znižujú príľnavosť, napr. bez prachu, špiny, oleja, tuku, hrdze a uvoľnených častíc.
- Odstráňte všetky látky, ktoré môžu znížiť príľnavosť, vhodným spôsobom, ako je čistenie alebo odmastenie.
- Vrstvy vodou rozpustných lepidiel, napr. sulfitové odpadové lepidlá, sa musia mechanicky odstrániť.
- Staré vode odolné lepidlá musia byť mechanicky odstránené čo najdôkladnejšie.
- Staré krytiny musia mať dostatočnú prídržnosť k podkladu. Krytiny so slabou prídržnosťou musia byť odstránené.
- Podklady, ako je keramická dlažba, prírodný kameň, terazzo, epoxidové a polyuretánové nátery na vodnej báze, musia byť dôkladne očistené a prebrúsené.
- Pre vinylové dosky s obsahom azbestu sa odporúča len základné čistenie.

### MIEŠANIE

Pred použitím Sikafloor®-02 Primer premiešajte.

### APLIKÁCIA

- Sikafloor®-02 Primer aplikujte neriedený. Naneste podkladový náter vhodným náradím, napr. valčekom s krátkym vlasom alebo aplikačnou podložkou rovnomerne na suchý podklad. Zabráňte vzniku kaluží.
- Preštudujte si produktový list použitej samonivelačnej stierky.

## ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

## LIMITY

Ak sa používa na mäkkých starých krytinách, ako je vinyl, linoleum alebo gumové krytiny, vždy používajte vyrovnávaciu stierku na báze sadry. Dodržujte pokyny uvedené v produktovom liste sadrovej vyrovnávacej stierky.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



Sikafloor-02Primer\_sk\_SK\_(09-2017)\_2\_1.pdf

Produktový list

Sikafloor®-02 Primer

September 2017, Verzia 02.01

020815120010000043