

Produktový list
Vydanie 08/2010
Identifikačné č.
020902903000000004
Verzia č. 01

Sika® Reemat Premium

(Decothane Reemat Premium)

Sklotextilná rohož

Popis produktu

Sika® Reemat Premium sa používa ako výstuž s tekutými hydroizolačnými membránami Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-602 BR a Sikalastic®-621 TC.

Použitie

- Na zaťažené strešné systémy SikaRoof® MTC 18 a SikaRoof® MTC 22
- Na SikaRoof® MTC Flashing
- Na kryté strešné systémy SikaRoof® MTC Green a SikaRoof® MTC Ballast
- Na nové konštrukcie aj renovácie
- Na strechy s mnohými detailmi a zložitou geometriou, kde je obmedzená dostupnosť

Vlastnosti / Výhody

- Jednoduchá a rýchla aplikácia na povrchu a detailoch
- Prispôsobuje sa všetkým tvarom a profilom na povrchu podkladu
- Odkúšaný na použitie so Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-602 BR a Sikalastic®-621 TC
- Zabezpečuje správnu hrúbku základného náteru
- Zlepšuje schopnosť základného náteru premostiť trhliny

Údaje o produkte

Forma

Vzhľad / Farba

biela

Balenie

Rolky
- 1,3 m široká 150 m (približne)
- 1,3 m široká 90 m (približne)
- 30 cm široká 150 m

Skladovanie

Sklad. podmienky

Skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale v suchu, vo vodorovnej polohe a bez ohnutia. Teplota pri skladovaní +10 až +35 °C. Uchovávať v suchu.



Technické údaje

Chemická báza Sklotextilná rohož


Plošná hmotnosť 225 g/m²

Informácie o systéme

Skladba systému

SikaRoof® MTC 18, SikaRoof® MTC 22


Na UV-stabilný náter, na predĺženie životnosti starých striech, na reflexný náter na zlepšenie energetickej účinnosti alebo ako vysokovýkonné hydroizolačné riešenie pri nových konštrukciách a renováciách.



Zabudovanie: Sikalastic®-601 BC aplikovaný v 1 nátere, vystužený Sika® Reemat Premium a zapečatený Sikalastic®-621 TC.


SikaRoof® MTC Green

Na intenzívne a extenzívne zelené strechy na zlepšenie estetiky budov, na zlepšenie tepelnej výkonnosti, na zníženie hluku, na vytvorenie prostredia pre rastliny a zvieratá, na zníženie odtoku dažďovej vody a na absorpciu CO₂.



SikaRoof® MTC Ballast

Na štrkom a dlaždicami zaťažené strechy, aby poskytovali prirodzený vzhľad povrchu, na ochranu pred potenciálnym poškodením a na poskytnutie nehorľavého povrchu.




Zabudovanie za studena: Sikalastic®-602 BR aplikovaný v 1 nátere, vystužený Sika® Reemat Premium a zapečatený 1 náterom Sikalastic®-622 TR alebo 2 nátermi Sikalastic®-623 DR

Zabudovanie za tepla: Sikalastic® Vap, Sikalastic® Insulation a Sikalastic® Carrier spojený so Sikalastic® Coldstik, Sikalastic®-602 BR aplikovaný v 1 nátere, vystužený Sika® Reemat Premium a zapečatený 1 náterom Sikalastic®-622 TR alebo 2 nátermi Sikalastic®-623 DR

SikaRoof® MTC Flashing

Ako súprava na tesnenie, kombinovateľná s bitúmenovým pásom, ktorý tvorí ucelený hydroizolačný systém. Sikalastic® Carrier je aplikovaný na miestach s veľkým pohybom, na nepravidelných podkladoch alebo na krytie trhlín, škár a spojov na podklade.



Zabudovanie: Sikalastic®-601 BC aplikovaný v 1 nátere, vystužený Sika® Reemat Premium a zapečatený 1 náterom Sikalastic®-TC.

SikaRoof® MTC Detailing

Na spracovanie detailov v kombinácii so Sikaplan®/Sarnafil® fóliami



Zabudovanie: Sikalastic®-621 TC aplikovaný v 1 nátere, vystužený Sika® Reemat Premium a zapečatený 1 náterom Sikalastic®-TC.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačná metóda

Pred aplikáciou Sikalastic®-601 BC musí byť podklad pripravený a základný náter primer musí byť vytvrdnutý a nelepivý. Ohľadne čakacej doby/ pretierateľnosti si preštudujte produktový list príslušného primeru.

Zaťažené strechy

SikaRoof® MTC 12, 18, 22: Najprv aplikujte náter Sikalastic®-601 BC a uložte Sika® Reemat, kým je náter mokrý. Zabezpečte, aby tam neboli žiadne bublinky ani záhyby, a aby presahy Sika® Reemat boli minimálne 5 cm. Pred aplikáciou Sikalastic®-621 TC musí byť dodržaná čakacia doba uvedená v tabuľke nižšie.

Prosím, vždy začnite s hydroizoláciou detailov pred horizontálnym povrchom.

Zelené strechy a zaťažené strechy

SikaRoof® MTC zelená a zaťažená

Najprv aplikujte náter Sikalastic®-602 BR a uložte Sika® Reemat, kým je náter mokrý. Zabezpečte, aby tam neboli žiadne bublinky ani záhyby, a aby presahy Sika® Reemat Premium boli minimálne 5 cm. Pred aplikáciou Sikalastic®-621 TC musí byť dodržaná čakacia doba uvedená v tabuľke nižšie. Na hlavnej ploche (nezaťažené plochy) aplikujte náter Sikalastic®-622 TR, a na zaťažené plochy (detaily) aplikujte dva nátery Sikalastic®-623 DR.

Prosím, vždy začnite s hydroizoláciou detailov pred horizontálnym povrchom.

Montované strešné systémy

SikaRoof® MTC Cold Bonding: Miešajte komponenty Sikalastic® Coldstik podľa inštrukcií v príslušnom produktovom liste a aplikujte na podklad lepidlo naprieč podkladu. Na kovové profily aplikujte pozdĺž korunky. Uložte Sikalastic® Vap do Sikalastic® Coldstik, zapečate bočné strany a konce presahov lepidlom. Sikalastic® Insulation je vtlačný do podobnej vrstvy Sikalastic® Coldstik. Sikalastic® Carrier sa potom uloží do Sikalastic® Insulation a nalepí podobným spôsobom do Sikalastic® Vap. SikaRoof® MTC 12, 18, 22 alebo Green sa potom naniesie priamo na Sikalastic® Carrier.

Prosím, vždy začnite s hydroizoláciou detailov pred horizontálnym povrchom.

Spracovanie detailov

SikaRoof® MTC Flashing: Zabezpečte, aby bitúmenové pásy boli pevne nalepené alebo mechanicky pripevnené. Naneste najprv náter Sikalastic®-601 BC, a uložte do neho Sika® Reemat Premium, kým je náter mokrý. Zabezpečte, aby tam neboli žiadne bublinky ani záhyby, a aby presahy Sika® Reemat Premium boli minimálne 5 cm. Pred aplikáciou druhého a tretieho náteru Sikalastic®-621 TC musí byť dodržaný čakací čas uvedený v tabuľke nižšie.

SikaRoof® MTC Detailing: Zabezpečte, aby boli Sikaplan®/Sarnafil® fólie silno prilepené alebo mechanicky pripevnené podľa odporúčaní Sika. Naneste prvú vrstvu Sikalastic®-621 TC a umiestnite Sika® Reemat Premium, kým je náter mokrý. Zabezpečte, aby tam neboli žiadne bublinky ani pokrčenia, a presahy Reemat musia byť minimálne 15 cm. Pred aplikáciou druhej a tretej vrstvy Sikalastic®-621 TC treba dodržať čakací čas stanovený v tabuľke nižšie.

Poznámky ku aplikácii / Limity

Sika® Reemat Premium je navrhnutý na použitie v kombinácii so Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-602 BR, Sikalastic®-621 TC. Sika® Reemat Premium musí byť aplikovaný na miestach s veľkým pohybom, nerovným povrchom alebo na krytie trhlín, škár a spojov na podklade a na detaily.

Poznámky

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

Miestne obmedzenia

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Tento produkt nespadá pod nariadenie ES o nebezpečných látkach. To znamená, že nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES 91/155 EWG pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Produkt nepoškodzuje životné prostredie pri uvedenom použití.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Rippelová
Dňa: 4.3.2011

Sika® Reemat Premium

