

Vysokoučinný ochranný sanačný prostriedok

PCI Multitop® FC

s biocídnymi účinkami

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použitia

- Bezfarebný tekutý prípravok na likvidáciu biotického napadnutia (riasy, plesne, machy), predovšetkým na sanáciu fasád a čistenie stavebných materiálov (murivo, betón, strešné krytiny, zámková dlažba a pod.).
- Na vonkajšie použitie.
- Je nutné obozretné zaobchádzanie – obsahuje biocídy.

Vlastnosti produktu

- Vysokoučinný, na priame použitie bez ďalšieho riedenia vodou.
- Bezfarebný a bez zápachu.
- Neobsahuje chlór a rozpúšťadlá.
- S obsahom fungicídnych a baktericídnych látok.
- Pretierateľný disperznými nátermi.

Technické údaje

Hustota / Špecifická hmotnosť	cca 1,0 g/cm ³
Farebný odtieň	bezfarebný
Stupeň lesku / Povrch	matný
Teplota spracovania (teplota vzduchu a podkladu)	Spracovávať pri teplote od +5 °C do +25 °C. Nespracovávať pri pôsobení priameho slnečného žiarenia, prudkom vetre a daždi.
Spracovanie	natieraním, nástrekom
Spotreba (na 1 náter) *	1 l PCI Multitop® FC na cca 10 m ² plochy (v závislosti od nasiakavosti podkladu a intenzity znečistenia)
Doba schnutia (+20 °C/65 % rel. vlhkosť vzduchu)	pretierateľný: po cca 48 hod.
Farebné tónovanie	–
Riedenie	neriedi sa

* Ide o približné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu – tú je potrebné vyskúšať priamo na objekte.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť suchý, pevný, bez silikónu, vosku, olejov, tukov a prachu.
- Podklad je nutné zbaviť nedostatočne držiacich starých náterov a nesúdržných častíc.

Spracovanie

- Očistenie napadnutých plôch vo vonkajšom prostredí:
PCI Multitop® FC naniesť sýto na plochy, nechať pôsobiť min. 24 hod. a potom očistiť tlakovou vodou do 50 barov. Pri silnom znečistení nechať prostriedok pôsobiť dlhšie (2 - 3 dni), prípadne postup opakovať. V prípade zatepľovacích systémov je treba dať pozor na to, aby voda nevnikla pod omietku, najmä v miestach napojenia na nadväzujúce konštrukcie (okná, dvere, oplechovanie a iné).
- Preventívna ochrana čistých plôch:
1x sýto naniesť PCI Multitop® FC a nechať zaschnúť – neumývať. Následne pretrieť kvalitným fasádnym náterom, napr. PCI Multitop® Elastik T alebo PCI Multitop® FS.
- Spevnenie poškodených podkladov:
Poškodené a neúnosné podklady je potrebné spevniť po dostatočnom preschnutí prípravku (po min. 24 hod.) s použitím spevňovacích náterov PCI Gisoground® PGM. Následne aplikovať krycí fasádný náter.

Balenie a skladovanie

- Balenie: 10 l plastový kanister, 1 l plastová fľaša s aplikačným rozprašovačom.
- Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych neotvorených baleniach a pri teplotách do +25 °C.
- Otvorené balenia dobre uzavrieť a skoro spotrebovať.

Dôležité upozornenia

- Materiál nie je možné pridávať do farieb PCI – hrozí reakcia!
- IPOZOR - Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Môžu spôsobiť vznik alergickej reakcie.
- Použitie biocídneho prípravku je obmedzené. Len na profesionálne použitie.
- 1 kg prípravku obsahuje ako účinné látky: 10 g kvartérne amóniové zlúčeniny, alkyl (C12-C16)(benzyl) dimetylamónium-chloridy, 5 g didecyl (dimetyl) amonium-chlorid.
- Registračné číslo: bio/1444/D/15/CCHLP.

Pokyny na bezpečné používanie

- **Pokyny pre prvú pomoc:** Osoba poskytujúca prvú pomoc musí dbať na vlastnú bezpečnosť. Znečistený odev odstráňte.
- **Pri nadýchaní:** Pri problémoch po vdýchnutí pár/aerosólov, premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch a vyhľadať lekársku pomoc.
- **Pri kontakte s pokožkou:** Pri styku s pokožkou okamžite umyť mydlom a veľkým množstvom vody. Ak nastane podráždenie, vyhľadať lekársku pomoc.
- **Pri kontakte s očami:** Zasiahnuté oči vyplachujte počas najmenej 15 minút pod tečúcou vodou, konzultujte s očným lekárom.
- **Pri požití:** Ihneď vypláchnuť ústa a potom vypiť veľa vody, vyhľadať lekársku pomoc. Zvracanie vyvolať len na príkaz toxikologického strediska alebo lekára.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Vydané: október 2021
Novým vydaním stráca staré platnosť.

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851 Bratislava I.–V.
0918 700 111
0918 585 451 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk